



Водопроводная вода может иметь разную жёсткость в зависимости от происхождения и геологического состава почвы. Жёсткость воды — важнейший параметр, влияющий на правильную работу оборудования в здании, включая смесители и аксессуары. Для защиты изделий рекомендуется, чтобы жёсткость воды не превышала 2–3 °Ж. Если показатель выше, эффективным решением станет установка умягчителя воды. Данное оборудование обеспечивает повышенную защиту смесителей и аксессуаров, улучшает общее качество воды, помогает снизить расходы на обслуживание и продлевает срок службы оборудования.

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 316L С ПОКРЫТИЕМ PVD

Наши смесители и аксессуары изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L. Этот высококачественный материал гарантирует долгий срок службы, стойкость к коррозии и простоту в уходе. Пятна ржавчины, которые могут появиться на поверхности, не связаны с самим материалом, а являются результатом внешнего загрязнения. Перед установкой важно убедиться в отсутствии следов железа на внешних и внутренних поверхностях изделий, а также в системе водоснабжения. Правильный профилактический уход поможет сохранить эстетичный вид и рабочие характеристики смесителей и аксессуаров, чтобы они на протяжении долгого времени оставались в идеальном состоянии.

Рекомендации по уходу

Для безупречного ухода рекомендуется протирать смесители и аксессуары мягкой тканью (хлопком или микрофиброй) после каждого использования, чтобы капли воды не оставляли трудноудаляемый известковый налёт. Смесители и аксессуары с цветным покрытием требуют более частой сушки — это помогает предотвратить образование известкового налёта.

Для удаления отпечатков пальцев и органических остатков рекомендуется использовать изопропиловый спирт. При необходимости допустимо применять 5% раствор лимонной кислоты (25 г порошка лимонной кислоты на пол-литра воды). Оставьте раствор на 3–5 минут и протрите мягкой тканью, не царапая поверхность. После этого тщательно промойте водой и вытрите насухо мягкой сухой тканью.

Если в аэраторе смесителя образовался известковый налёт, разберите его и погрузите в 5% раствор лимонной кислоты (при необходимости можно использовать тёплый раствор). Известковый налёт растворится примерно через десять минут.

Важно

Сведите к минимуму использование моющих средств.

Недопустимые средства и действия

Не используйте средства для удаления накипи и моющие средства, содержащие агрессивные или сильнодействующие коррозионные вещества (уксусную кислоту, фосфорную кислоту, молочную кислоту, аммиак, гидроксид натрия, гипохлорит натрия, бензиловый спирт).

Категорически избегайте абразивных губок (например, классических жёлто-зелёных губок Scotch-Brite), металлических мочалок, средств с чистящими гранулами и салфеток из микрофибры с металлическими или жёсткими волокнами, которые могут безвозвратно повредить поверхность.

Не оставляйте на смесителях и аксессуарах кухонные полотенца или губки, пропитанные моющими средствами. Не держите рядом с изделиями открытые контейнеры и бутылки с моющими средствами или другими сильнодействующими и едкими химикатами: их пары могут окислять и ухудшать состояние поверхностей.

СМЕСИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ ИЗ ЛАТУНИ

Рекомендации по уходу

Для безупречного ухода за смесителем рекомендуется протирать его мягкой тканью после каждого использования, чтобы капли воды не оставляли трудноудаляемые известковые отложения.

Хромированные смесители. При наличии известкового налёта или разводов рекомендуется использовать натуральные продукты. Пользуйтесь мягкой хлопчатобумажной тканью с белым уксусом, разбавленным водой в соотношении 1 к 3. Как вариант, можно применять мягкие моющие средства на основе лимонной кислоты. После очистки обязательно промойте поверхность водой и полностью высушите.

Смесители с цветным покрытием. Такие изделия следует чистить только тканью с проточной водой или очень мягким моющим средством. Средства для удаления накипи, а также моющие средства, содержащие абразивные вещества или спирт, недопустимы для цветных покрытий.

Важно

Сведите к минимуму использование моющих средств.

Недопустимые средства и действия

Не используйте моющие средства на основе кислотных и сильнокоррозионных веществ: уксусной кислоты, аминокислот, гидроксида натрия, гипохлорита натрия, фосфорной кислоты, соляной кислоты.

Избегайте абразивных губок, грубых металлических мочалок и тряпок из микрофибры с жёсткими волокнами — они могут непоправимо повредить поверхность.